

OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

GARANCIJSKA IZJAVA 3 - VRATA SAMONOSILNA ALI DRсна

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju »proizvajalec«) jamči, da bodo proizvodi: **VRATA SAMONOSILNA ali DRсна** izpolnjevala **KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU** v garancijski dobi **2 (dveh) let**.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancija **KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU** se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:

- vrata morajo biti v celoti izdelana pri proizvajalcu,
- montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
- temeljenje mora biti izvedeno na osnovi projektne dokumentacije podjetja OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold
- vrata mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

Proizvajalec ne priznava garancije oz. reklamacije v naslednjih primerih:

- če je na vratih vidna groba struktura in manjše deformacije, ki so normalna posledica predhodne zaščite z vročim cinkanjem,
- če so vrata poškodovana zaradi mehanskih vplivov ali če je prišlo do deformacij vrat zaradi obremenitve z bremenom ali delovanja bočnih sil,
- če so vrata izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
- če so vrata izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod -25° C,
- če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
- če se vrata čistijo z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska - nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili,
- deli vrat izpostavljeni stalnemu mehanskemu trenju (nasadila, lovilne konzole, vozički, valjčki za vodenje) so tretirani kot nadomestni del in izvzeti iz te garancijske izjave. Za zagotavljanje brezhibnega delovanja in preprečitve korozije je te dele potrebno redno vzdrževati.

Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva montaže, če jo je izvršil proizvajalec Ograje Kočevar d.o.o., Prebold.

Naročnik del je proizvajalcu dolžan dovoliti odpravo napake in omogočiti prost dostop do mesta reševanja reklamacije, da je le-to možno tehnično izvesti. Pri tem je izbira načina odprave napake v domeni proizvajalca. Naloga in obveznost proizvajalca je, da z načinom odprave napake doseže, da bodo imela samonosilna ali drсна vrata lastnosti, ki so bile s dogovorjene s potrditvijo naročila.

OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Tovarniška cesta 11 c, 3312 Prebold

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE SAMONOSILNIH ALI DRSNIH VRAT

SAMONOSILNA ALI DRSNA VRATA: KONSTRUKCIJA, POLNILO, PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

Trgovski naziv	Polnilo	Konstrukcija	Protikorozijska zaščita	Površinska zaščita
Vrata (SAMONOSILNA ali DRSNA) model Panelna	Paneli 3D ali 2D iz vroče cinkane žice	Jekleni profili	Vročje cinkanje (HDG) konstrukcije po končani izdelavi. Substrat je obdelan z ustreznimi kemičnimi sredstvi, ki zagotavljajo odstranitev površinskih nečistoč nastalih v procesu izdelave. Na substrat je dodatno nanešen sloj kemičnega konverzijskega protikorozijskega premaza, ki zagotavlja maksimalen oprijem barve.	Površinska zaščita z elastičnim premazom čistega poliestra v minimalnem nanosu 80 - 120 mikronov
Vrata (SAMONOSILNA, DRSNA) model Lamelna / Perforirana	Pocinkana pločevina, oblikovana različno glede na tip vrat			
Vrata (SAMONOSILNA ali DRSNA) modeli Strong / Bambus / Lord / Barcode / Visio / Cevna in ostali modeli izdelani iz kovinskih profilov	Jekleni profili različnih oblik in dimenzij			

UPORABA IN VZDRŽEVANJE VRAT:

- Vrata je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo. Pri zatiranju slednjih ne uporabljati agresivnih fizičnih ali kemičnih sredstev.
- Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara - uporabljati pršilo.
- Prepovedano je čiščenje vrat z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
- Čiščenje z agresivnimi, abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
- Za zagotavljanje dolge življenjske dobe in upravičenosti do uveljavljanja garancije je potrebno vrata redno pregledovati in vzdrževati. V primeru morebitnih poškodb laka ali osnovne površinske zaščite jekla, ki so posledica vseh prej navedenih nedovoljenih vplivov, je na poškodovanih mestih potrebno izvesti protikorozijsko in površinsko zaščito.
- V primeru mehanskih poškodb se poškodovano mesto očisti, naprši z 99% cink sprejem, nato pa se poškodovano mesto še pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
- Na vrata je prepovedano obešati bremena ali jo obremenjevati z bočnimi pritiski.
- Zunanjo ključavnico in kljuko je potrebno redno (vsaj 1 x letno) namazati s primernim mazivom.