

OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

GARANCIJSKA IZJAVA 5 - VARJENE OGRAJE s trgovskimi nazivi: STRONG, LORD, BAMBUŠ, BARCODE, VISIO, CEVNA IN OSTALE PO ZAHTEVAH NAROČNIKA

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju proizvajalec) jamči, da bodo proizvodi: **VARJENE OGRAJE IN OGRAJE PO ZAHTEVAH NAROČNIKA**, izpolnjevali **KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI PRERJAVENJU** v garancijski dobi **10 (deset) let** in jamči z omejeno garancijo za obmorsko območje od **5 (pet) do 10 (deset) let**.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI PRERJAVENJU se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:

- ograjni sistem mora biti izdelan izključno iz originalnih sestavnih in spojnih delov proizvajalca,
- montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
- priporočena globina sidranja (točkovnega temeljenja z betoniranjem) v višini 50 cm je primerna za področja z blagim vetrom – 1. vetrna cona. Na področju 2. in 3. vetrne cone je potrebno izdelati statično presojo glede na jakost vetra in zemljino,
- ograja mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

Dodatni garancijski pogoji KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI PRERJAVENJU za obmorsko področje:

- ograjni sistem, ki je oddaljen **manj kot 500 m** od obale ima omejeno maksimalno garancijo do 5 let in sicer: 1. in 2. leto 100%, 3. leto 80%, 4. leto 60%, 5. leto 50%,
- ograjni sistem, ki je oddaljen **več kot 500 m** od obale ima omejeno maksimalno garancijo do 10 let in sicer: 1. in 2. leto 100%, 3. in 4. leto 90%, 5. in 6. leto 80%, 7. in 8. leto 60%, 9. in 10. leto 50%,
- stroški ponovne postavitve ograje niso vključeni v osnovno garancijo.

Proizvajalec ne priznava garancije v naslednjih primerih:

- če je na ograji vidna groba struktura in manjše deformacije, ki so normalna posledica predhodne zaščite z vročim cinkanjem,
- če je ograja poškodovana zaradi mehanskih vplivov,
- če je ograja izpostavljena raznim topilom, kislinam, lugom ali agresivnim atmosferskim vplivom,
- če je ograja izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod -25° C,
- če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
- če se ograja čisti z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska - nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili,
- če je prišlo do deformacije ograje zaradi obremenitve z bremenami ali delovanja bočnih sil.

Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva montaže, če jo je izvršil proizvajalec Ograje Kočevar d.o.o., Prebold.

Naročnik del je proizvajalcu dolžan dovoliti odpravo napake in omogočiti prost dostop do mesta reševanja reklamacije, da je le-to možno tehnično izvesti. Pri tem je izbira načina odprave napake v domeni proizvajalca. Naloga in obveznost proizvajalca je, da z načinom odprave napake doseže, da bo imel sistem varjene ograje lastnosti, ki so bile s dogovorjene s potrditvijo naročila.

OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Tovarniška cesta 11 c, 3312 PREBOLD

Datum popravljene izdaje: 30.09.2018

OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

NAVODILA ZA UPORABO TER VZDRŽEVANJE VARJENE OGRAJE

Varjene ograje so izdelane iz jeklenih profilov, različnih oblik in dimenzij, glede na tip in velikost ograje. Po končani izdelavi se ograjni elementi površinsko zaščitijo z vročim cinkanjem po EN ISO 1461. Ograjni elementi so površinsko zaščiteni z elastičnim premazom čistega poliestra v minimalnem nanosu 80 - 120 mikronov.

- Varjeno ograjo je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo. Pri zatiranju slednjih ne uporabljati agresivnih fizičnih ali kemičnih sredstev.
- Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara - uporabljati pršilo.
- Prepovedano je čiščenje ograje z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
- Čiščenje z agresivnimi, abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
- Za zagotavljanje dolge življenjske dobe in upravičenosti do uveljavljanja garancije je potrebno ograjo redno pregledovati in vzdrževati. V primeru morebitnih poškodb laka ali osnovne površinske zaščite jekla, ki so posledica vseh prej navedenih nedovoljenih vplivov, je na poškodovanih mestih potrebno izvesti protikorozijsko zaščito.
- V primeru mehanskih poškodb ograje in stebričkov se poškodovano mesto očisti, naprši z 99% cink sprejem, nato pa se mesto pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
- Na ograjo je prepovedano obešati bremena ali jo obremenjevati z bočnimi pritiski.

OGRAJE KOČEVAR
Preprosto odlične