

# OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

## GARANCIJSKA IZJAVA 4 - MREŽNO PLETIVO

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju »proizvajalec«) jamči, da bodo proizvodi iz blagovne skupine: **MREŽNO PLETIVO** izpolnjevali **KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI PRERJAVENJU** v garancijski dobi **5 (pet) let** in jamči z omejeno garancijo za obmorsko območje, **2 (dve) do 3 (tri) leta**.

## GARANCIJSKI POGOJI

**Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI PRERJAVENJU** se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:

- ograjni sistem mora biti izdelan izključno iz originalnih sestavnih in spojnih delov proizvajalca,
- montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
- priporočena globina sidranja (točkovnega temeljenja z betoniranjem) v višini 50 cm je primerna za področja z blagim vetrom – 1. vetrna cona. Na področju 2. in 3. vetrne cone je potrebno izdelati statično presojo glede na jakost vetra in zemljino,
- ograja mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

**Dodatni garancijski pogoji KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI PRERJAVENJU za obmorsko področje:**

- ograjni sistem, ki je oddaljen **manj kot 500 m** od obale ima omejeno garancijo in sicer: od 1. do 2. leta 100%, po preteku dveh let garancije ni več.
- ograjni sistem, ki je oddaljen **več kot 500 m** od obale ima omejeno garancijo in sicer: do 3. leta 100%, po preteku treh let garancije ni več.

**Proizvajalec ne priznava garancije v naslednjih primerih:**

- če je ograja poškodovana zaradi mehanskih vplivov,
- če je ograja izpostavljena raznim topilom, kislinam, lugom ali agresivnim atmosferskim vplivom,
- če je ograja izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod –25° C,
- če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
- če se ograja čisti z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska - nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili,
- če je prišlo do deformacije ograje zaradi obremenitve z bremenami ali delovanja bočnih sil.

**Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.**

**Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva montaže, če jo je izvršil proizvajalec Ograje Kočevar d.o.o., Prebold.**

*Naročnik del je proizvajalcu dolžan dovoliti odpravo napake in omogočiti prost dostop do mesta reševanja reklamacije, da je le-to možno tehnično izvesti. Pri tem je izbira načina odprave napake v domeni proizvajalca. Naloga in obveznost proizvajalca je, da z načinom odprave napake doseže, da bo imel sistem mrežnega pletiva lastnosti, ki so bile s dogovorjene s potrditvijo naročila.*

**OGRAJE KOČEVAR d.o.o.**, Tovarniška cesta 11 c, 3312 Prebold

# OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

## NAVODILA ZA UPORABO TER VZDRŽEVANJE MREŽNEGA PLETIVA

- Mrežno pletivo je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo in pri zatiranju slednjih ne uporabljati agresivnih fizičnih ali kemičnih sredstev.
- Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara - uporabljati pršilo.
- Prepovedano je čiščenje ograje z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
- Čiščenje z agresivnimi, abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
- Za zagotavljanje dolge življenjske dobe in upravičenosti do uveljavljanja garancije je potrebno ograjni sistem redno pregledovati in vzdrževati. V primeru morebitnih poškodb laka ali osnovne površinske zaščite jekla, ki so posledica vseh prej navedenih nedovoljenih vplivov, je na poškodovanih mestih potrebno izvesti protikorozijsko zaščito.
- V primeru mehanskih poškodb ograje in stebričkov se poškodovano mesto očisti, naprši z 99% cink sprejem, nato pa se mesto pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
- Na ograjo je prepovedano obešati bremena ali jo obremenjevati z bočnimi pritiski.
- Napenjalce in ostale spojne elemente je potrebno redno kontrolirati in antikorozijsko zaščititi že v času garancije.

OGRAJE KOČEVAR  
Preprosto odlične